



გაეცანი **თიბისი ლიზინგისა** და **ავთოქაქოს** ერთობლივ შეთავაზებას:

შეიძინე SHANTUI-ის ბულდოზერი, ექსკავატორი, დამტვირთველი და გრეიდერი 5%-იანი ფასდაკლებით, ან დაზოგე 5000 ლარი HOWO TX-ის ლიზინგით შეძენისას.

შეთავაზება ძალაშია 2023 წლის 20 დეკემბრამდე.

გარანტია მოქმედებს 18 თვე ან 2 000 მოტო საათი - რომელიც ადრე დადგება.

თვითმცლელი HOWO TX 6X4 DUMPER TRUCK (U TYPE)

მოდელი: ZZ3257N384GB1

საკუთარი წონა - 15 200 კგ. **სრული წონა ტვირთით** - 35000 კგ;

ძარა - 20,6 მ3, 5600*2300*1600, ძირი 8მმ, გვერდი 6მმ, T700 ძარის მასალა, მაღალი სიმტკიცის მასალა, U ტიპის ძარა, გათბობით;

ძრავი: WP10.380E22, 380 ცხ.დ., EURO 2.

ღერძები - VGD95 / 9.500კგ დოლურა მუხრუჭი (MAN ტექნოლოგია) , MCP16ZG 16.000კგ (MAN ტექნოლოგია) დოლურა მუხრუჭი, ორ საფეხურიანი

შემანელებლით, ღეძებს და ბორბლებს შორის ბლოკირების დიფერენციალით I=5.26 ; EVB (სამთო მუხრუჭი);

საწვავის ავზი - 400ლ;

საჭის მექანიზმი - BOSCH ჰიდრავლიკური გამაძლიერებლით (Germany);

საბურავები: 315/80R22.5 უკამერო 10+1;

გადაცემათა კოლოფი - HW19712+HW50 გამანაწილებელი კოლოფი,

სინქრონიზებული, მექანიკური - წინ - 12, უკან - 2, (WABCO USA)

კაბინა - TX-F, 2 ადგილიანი, 1 საძინებლით, გათბობა-კონდიციონერა, მულტისაჭე,

კაბინის და შუშების ელ. პაკეტი, გარე სარკეების ელ.რეგულირება და გათბობა,

დისტანციური გასაღები, კაბინის ელ. აწვევა, Bluetooth, Wi-Fi, MP5, (MAN-TGA

ანალოგი);

გარანტია - 1 წელი ან 50.000 კმ. (ხიდი, ძრავი, კოლოფი) რომელიც ადრე დადგება.

ბულდოზერი SHANTUI SD16

მოდელი: SD16

საოპერაციო წონა: 17 000 კგ; წონა 3 კბილიანი გამაფხვიერებელი 18 631 კგ.

ძრავი: Weichai WD10G178E25 EU stage 2; მოცულობა -9,726 ლ; სრული სიმძლავრე - 131 კვტ. 178 ცხ/ძ 1870 ბრ/წთ; საწვავის მინიმალური ხარჯი 215 გ/კვ. საათში.

დანა: სიგანე 3455 მმ; სიმაღლე 1149 მმ; მოცულობა 3,5 მ3.

დანის აზიდვის სიმაღლე: 1095 მმ; თხრის სიღრმე 540 მმ.

რიპერი (გამფხვიერებელი): 3 კბილიანი; მაქ. სიღრმე 572 მმ; გაფხვიერების

სიგანე 2080 მმ; კბილების შორის მანძილი 950 მმ; წონა 1631 კგ.

ექსკავატორი SHANTUI SE245LC

მოდელი: SE245LC

საოპერაციო წონა: 24 800 კგ.

ძრავი: Commins QSB7, Tier 3/Stage III; მოცულობა - 6.7 ლ;

სიმძლავრე - 150 კვტ; 202 ცხ/ძ.

ციცხვის მოცულობა: 1.2 მ3.

ექსკავატორი SHANTUI SE220LC

მოდელი: SE220LC

საოპერაციო წონა: 22 800 კგ.

ძრავი: Cummins B5.9-C, Tier 2/Stage II; მოცულობა - 5.9 ლ;

სიმძლავრე - 112 კვტ; 152 ცხ/ძ.

ცაცხვის მოცულობა: 1.05 მ3.

დამტვირთველი SHANTUI SL30WN

მოდელი: SL30WN

საოპერაციო წონა: 10 300 კგ.

ძრავი: Weichai WP6G125E201; სიმძლავრე - 92 კვტ; 125 ცხ/ძ;

ძრავის მოცულობა - 6.75 ლ.

ცაცხვის მოცულობა: 1.7 მ3.

ტვირთამწეობა: 3 ტ.

დამტვირთველი SHANTUI SL50WN

მოდელი: SL50WN

საოპერაციო წონა: 17 100 კგ.

ძრავი: Weichai WD10G220E23; სიმძლავრე - 162 კვტ; 219 ცხ/ძ;

ძრავის მოცულობა - 9.73 ლ.

კაბინა: გათბობა - კონდიციონერა.

დაცლის სიმაღლე: 3.2 მ.

ცაცხვის მოცულობა: 3 მ3.

ტვირთამწეობა: 5 ტ.

დამტვირთველი SHANTUI SL50WN LONG BOOM

მოდელი: SL50WN Long Boom

საოპერაციო წონა: 17 100 კგ.

ძრავი: Weichai WD10G220E23; სიმძლავრე - 162 კვტ; 219 ცხ/ძ;

ძრავის მოცულობა - 9.73 ლ.

კაბინა: გათბობა - კონდიციონერა.

დაცლის სიმაღლე: 3.3 მ.

ცაცხვის მოცულობა: 3 მ3.

ტვირთამწეობა: 5 ტ.

გრეიდერი SHANTUI SG16-3

მოდელი: SG16-3

საოპერაციო წონა: 15 100 კგ.

ძრავი: Cummins 6CTAA 5.9 - C160; მოცულობა - 5,9 ლ; სიმძლავრე - 118 კვტ; 160 ცხ/ძ;

კაბინა: გათბობა - კონდიციონერა.

დანები: დანის ჭრის კუთხე - 37-83 გრადუსი, ბრუნვა 360 გრადუსი;

დანის სიგრძე - 3660 მმ; მაქსიმალური თხრის სიღრმე - 500 მმ;

დანის მაქსიმალური აწვევის სიმაღლე - 440 მმ.

ზომები სტანდარტული: 8726 მმ./2600 მმ./3400 მმ.

თვითმცლელი SINOTRUK SITRAK C7H

მოდელი: SITRAK C7H

ძრავი: 12.419 ლ ევრო V,MC13.54-50

კაბინა: G7-P

ზომები სტანდარტული: 8300x2300x1500+500მმ

თვლების ფორმულა: 8x4

სიმძლავრე: 540 ცხ.დ.

სატვ. ძარის მოცულობა: 38,18მ

